

# Bilag 2. Skema for lovpligtigt årligt eftersyn af jordvarmeslanger i jordvarmeanlæg

Servicekontraktnr.:

## Anlægstype

Fabrikat:	Type:
-----------	-------

## 1. Jordvarmeslanger

Årligt eftersyn af jordvarmeslanger skal i følge Miljøstyrelsens bestemmelser udføres af fabrikantens eller importørens godkendte montører eller af en autoriseret vvs/kølemontør med VPO-certifikat eller tilsvarende.

Eftersyn af	Godkendt	Registrering og evt. udført reparation
Rør og samlinger (visuelt)		
Driftstryk ( aflæs)		
Niveauvagt eller trykovervågning (afprøvning)		
Frostsikringsvæske (tjek)		
Efterfyldt jordslange, antal liter		1
Visuel inspektion af anlæg og evt. bemærkninger til eftersyn:		

Anlægget er efterset og er konstateret tæt. Der er ikke konstateret utætheder, der har medført udslip fra anlægget

Dato: Af:

NB: Det er ejerens/brugerens ansvar, at utætheder indberettes til kommunalbestyrelsen, og at der bliver truffet foranstaltninger, der kan bringe en evt. udstrømning til ophør f.eks. ved tømning af anlægget.

Næste eftersyn udføres senest

Dato:

### Bemærkning:

Dokumentation for udført eftersyn skal opbevares af ejer i mindst 10 år og skal på forlangende fremvises/fremsendes til kommunen.